

## Unterputzrahmen KeyBox Edelstahl schwarz



**Artikel-Nr.:** ST-ZBKBUPR-ES

**Marke:** Creone AB

**Hersteller:** CREONE AB

**Gewicht:** 2 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

<https://www.schluesstresor.at/zubehoer/keybox-zubehoer/unterputzrahmen-keybox-edelstahl-schwarz>



**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.

T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schluessselmanagement.at](http://www.schluessselmanagement.at) | [office@schluessselmanagement.at](mailto:office@schluessselmanagement.at)

DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409

Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

## Produktinformationen "Unterputzrahmen KeyBox Edelstahl schwarz"

Standard Unterputzrahmen, Fassadenmontageset für KeyBox Geräte, Gerätegröße 350 x 280 x 85 mm (BxHxT.)

**Schwarz pulverbeschichteter Rahmen** für die Montagevorbereitung einer KeyBox Edelstahl (Stainless schwarz) in Wärmeschutzfassaden oder Mauerwerk. (Unterputz)

### Technische Details:

Material:	1,5 mm Stahlblech
Aussenmaße (BxHxT):	399 x 335 x 95 mm
Mauermaß Lichte für Einbau (BxHxT):	360 x 300 x 90 mm
Produktgewicht:	ca. 2000 g
Inhalt:	1 Putzrahmen für KeyBox, ohne KeyBox, ohne Befestigungsschrauben
Farbe:	schwarz matt

**Wichtig für den Einbau:** Bitte putzen Sie den Innenraum des Rahmens exakt rechtwinkelig heraus, sonst passt Ihre KeyBox nicht in die Öffnung. Die fertige innere Lichte sollte eher etwas größer als die Innenkanten des Putzrahmens sein. Fertiges Idealmaß Ihrer geputzten Mauernische: 360 x 300 x 90 mm. Die Befestigungsbügel des Rahmens sind asymmetrisch angeordnet, beachten Sie daher bitte den korrekten Einbau oder die Markierung am Rahmen. Sie haben 4 Durchgangsbohrungen für die Befestigung am Untergrund und 4 Gewinde M5 für die Befestigung der KeyBox. Es liegen dem Rahmen 4 Stück M5 Senkkopfschrauben bei.

**Hinweis:** Bei Einbau in den Unterputzrahmen, einer KeyBox Basic oder KeyBox System mit "Plug and Play" Kaltegerätestecker am Gehäuse unten, muß der Stecker ausgenietet werden und der elektrische Anschluß über das Bohrloch an der Rückwand zugeführt werden ! Grund: Der Kunststoffteil der Kaltegerätebuchse passt nicht in den Unterputzrahmen.

## Weiterführende Links zu"Unterputzrahmen KeyBox Edelstahl schwarz"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von CREONE AB](#)



**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.  
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schluesselmanagement.at](http://www.schluesselmanagement.at) | [office@schluesselmanagement.at](mailto:office@schluesselmanagement.at)  
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409  
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

**Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:**

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

**Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:**

- Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
- Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
- Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
- Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
- Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
- Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
- In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
- Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
- Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
- Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
- Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
- Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
- **ACHTUNG:** Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
- Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

**So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:**

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefentarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).

Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse [support@schluesselmanagement.at](mailto:support@schluesselmanagement.at).

**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.  
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schluesselmanagement.at](http://www.schluesselmanagement.at) | [office@schluesselmanagement.at](mailto:office@schluesselmanagement.at)  
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409  
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.gueteezeichen.at>