

Unterputzrahmen KeyBox

Unterputzrahmen - Fassaden-Montagesatz für KeyBox Basic, System, Expansion Serie, weiss beschichtet.

Artikelnummer ST-ZBKBUPR

Gewicht 2kg



Produktbeschreibung

Standard Unterputzrahmen, Fassadenmontageset für KeyBox Geräte, Gerätegröße 350 x 280 x 85 mm (BxHxT.)

Weiß (NCS Farbton, matt) pulverbeschichteter Rahmen für die Montagevorbereitung einer KeyBox in Wärmeschutzfassaden oder Mauerwerk. (Unterputz)

Technische Details:

Material:	1,5 mm Stahlblech
Aussenmaße (BxHxT):	399 x 335 x 95 mm
Mauermaß Lichte für Einbau (BxHxT):	360 x 300 x 90 mm
Produktgewicht:	ca. 2000 g
Inhalt:	1 Putzrahmen für KeyBox, ohne KeyBox, ohne Befestigungsschrauben
Farbe:	weiß (NCS Farbton, matt)

Wichtig für den Einbau: Bitte putzen Sie den Innenraum des Rahmens exakt rechtwinkelig heraus, sonst passt Ihre KeyBox nicht in die Öffnung. Die fertige innere Lichte sollte eher etwas größer als die Innenkanten des Putzrahmens sein. Fertiges Idealmaß Ihrer geputzten Mauernische: 360 x 300 x 90 mm. Die Befestigungsbügel des Rahmens sind asymmetrisch angeordnet, beachten Sie daher bitte den korrekten Einbau oder die Markierung am Rahmen. Sie haben 4 Durchgangsbohrungen für die Befestigung am Untergrund und 4 Gewinde M5 für die Befestigung der KeyBox. Es liegen dem Rahmen 4 Stück M5 Senkkopfschrauben bei.

Hinweis: Bei Einbau in den Unterputzrahmen, einer KeyBox Basic oder KeyBox System mit "Plug and Play" Kaltegerätestecker am Gehäuse unten, muß der Stecker ausgenietet werden und der elektrische Anschluß über das Bohrloch an der Rückwand zugeführt werden ! Grund: Der Kunststoffteil der Kaltegrätebuchse passt nicht in den Unterputzrahmen.

Weitere Bilder

