

Keybox System 9006 S mit Batteriebackup und USB Connector

Schlüsselschrank KeyBox Basic 9006 S ? Schlüsseldepot der Basic-Serie mit 6 Fächern ? Mit Batteriebackup ? Farbe Weiß ? Selbstöffnende Türen ? mit USB Connector?

Artikelnummer ST-KB9006S-B-U

Gewicht 7.3kg



Produktbeschreibung

KEYBOX System

Der KeyBox-Klassiker mit Batteriebackup und USB-Connector, perfekt als Schlüsselausgabegerät für Hotel und Gästehaus

Schlüsseldepot KeyBox 9006 S, Schlüsselschrank **mit schwarzem Tastenfeld und Display** mit einfacher Menüführung für Programmierung und Analyse. Der Pincode kann 1 - 7 Zeichen umfassen, es kann der Namen des Berechtigten mit 1 - 12 Zeichen hinterlegt werden. KeyBox System speichert das Datum und die Uhrzeit der Fachöffnung.

Verwaltung, Auslesen von Daten, Programmierung der KeyBox über Display oder über optionale KeyWin Light Software. (Datentransfer über USB Stick) Es kann eine "Lebensdauer" des PIN-Codes hinterlegt werden. Auslesen (Display oder opt. Software) der Zugriffsdaten sortiert nach Namen, Fachnummer, Datum, Startzeit bzw. Endzeit des Pin Codes möglich. Magnetverschlusszeiten der Fachtüren sind einstellbar. Zugriffsschutz nach dreimaliger falscher PIN Eingabe möglich. "Doppel PIN Funktion" Zugriff zB. nur von 2 berechtigten Personen gleichzeitig einstellbar. (4 Augen-Sicherheit) Kann mit bis zu 15 Schränken der Erweiterungs-Serie erweitert werden. Kann mit der KeyWin Light PC-Software (Zubehör) verwaltet werden. Kann an einen externen Alarm angeschlossen werden. (Zubehör)

Einfacher elektrischer Anschluß (230V) über Klemme an der Trafo-Platine durch ein örtliches Elektrofachunternehmen.

Technische Eckdaten:

Anzahl der Türen:	6
Betriebsspannung:	230 Volt
Batterie-Backup:	Mit Batteriebackup (Bleigelakku, 12V)
Material:	1,5 mm Stahlblech
Aussenmaße (BxHxT):	350 x 280 x 95 mm
Innenmaße der Fächer (BxHxT):	145 x 40 x 60 mm
Innenmaße Türöffnung (BxHxT):	110 x 40 x 60 mm
Produktgewicht:	ca. 6000 g
Elektrischer Anschluß:	direkt am Netzteil
Gehäusefarbe:	Farbe: weiß (NCS Farbton)

- USB Connector für Software KeywinLight eingebaut in Fronttüre
- Außeneinsatz: ist möglich, unter Dach, vor Schlagregen schützen
- Kein Datenverlust bei Spannungsausfall
- 3600 Events/Vorgänge können im System gespeichert werden. (Wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Daten überschrieben)
- Betriebsspannung: 230 V

Mögliche Produktvarianten:

- **Ausführung mit Batteriebackup** > Gerät hat Notstromversorgung und ist auch bei Stromausfall bedienbar, Überbrückungsdauer je nach Bedienfrequenz 40 - 60 Minuten.
- Standardausführung ohne Batteriebackup > Gerät ist bei Stromausfall funktionslos, jedoch kein Verlust von Daten (siehe Artikel ST-KB9006S).

Hinweis: Das Gerät **Ausführung mit Batteriebackup** benötigt **IMMER** einen 230 V Anschluß, die optionale Backup-Batterie dient nur zur kurzzeitigen Notstromversorgung. Sinnvoll dann, wenn es an Ihrem Standort häufig Spannungsunterbrechungen gibt bzw. um den Verlust von Datum / Uhrzeit beim Modell System vorzubeugen.

Bitte prüfen Sie die gewünschte Ausführung bevor Sie das Produkt in den Warenkorb legen.

Optionales Zubehör:

- Etiketten, Ziffern und Hinweisschilder (siehe optionales Zubehör)
- Alarmkontakte (Zubehör)
- KeyWin Light Software (Zubehör, USB Connector ist bei diesem Modell eingebaut!)
- optionaler Anschluss (230V) über im Gehäuse eingebauten Kaltgerätestecker (IEC-60320 C13/C14). (Zubehör)
- Fassadenmontagesatz (Zubehör)
- Regenschutzdach, Schutzkasten (Zubehör)
- Befestigungssets (Schrauben und Dübel) für Mauerwerk oder Wärmeschutzfassade sind optional als Zubehör erhältlich und nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Weitere Bilder

