

Unterputzrahmen KeyBox Silber

Unterputzrahmen - Fassaden-Montagesatz für KeyBox Basic, System, Expansion Serie, silber RAL 9006 beschichtet.

Artikelnummer ST-ZBKBUPR-SI

Gewicht 2kg



Produktbeschreibung

Standard Unterputzrahmen, Fassadenmontageset für KeyBox Geräte, Gerätegröße 350 x 280 x 85 mm (BxHxT.)

Silber (RAL 9006) pulverbeschichteter Rahmen (Sonderfarbe, "limited edition") für die Montagevorbereitung einer KeyBox in Wärmeschutzfassaden oder Mauerwerk. (Unterputz)

Technische Details:

Material:	1,5 mm Stahlblech
Aussenmaße (BxHxT):	399 x 335 x 95 mm
Mauermaß Lichte für Einbau (BxHxT):	360 x 300 x 90 mm
Produktgewicht:	ca. 2000 g
Inhalt:	1 Putzrahmen für KeyBox, ohne KeyBox, ohne Befestigungsschrauben
Farbe:	silber, RAL 9006 Weißaluminium

Wichtig für den Einbau: Bitte putzen Sie den Innenraum des Rahmens exakt rechteckig heraus, sonst passt Ihre KeyBox nicht in die Öffnung. Die fertige innere Lichte sollte eher etwas größer als die Innenkanten des Putzrahmens sein. Fertiges Idealmaß Ihrer geputzten Mauernische: 360 x 300 x 90 mm. Die Befestigungsbügel des Rahmens sind asymmetrisch angeordnet, beachten Sie daher bitte den korrekten Einbau oder die Markierung am Rahmen. Sie haben 4 Durchgangsbohrungen für die Befestigung am Untergrund und 4 Gewinde M5 für die Befestigung der KeyBox. Es liegen dem Rahmen 4 Stück M5 Senkkopfschrauben bei.

Hinweis: Bei Einbau in den Unterputzrahmen, einer KeyBox Basic oder KeyBox System mit "Plug and Play" Kaltegerätestecker am Gehäuse unten, muß der Stecker ausgenietet werden und der elektrische Anschluß über das Bohrloch an der Rückwand zugeführt werden ! Grund: Der Kunststoffteil der Kaltegrätebuchse passt nicht in den Unterputzrahmen.

Weitere Bilder

